

Soportes Antivibratorios Acuflex **VIBRA**

Acuflex
AISLANTES DE RUIDO

GRG 05/2

Cuando se requiere un aislamiento acústico, es fundamental evitar la transferencia de vibraciones por vía estructural. Para esto se utilizan los antivibratorios, cuyo desempeño está determinado por su deflexión al aplicarle una carga.

Dimensiones

155 x 75 mm H 90 mm

Tornillo de fijación

W3/8 x 1 1/2"

Carga admisible

80 / 120 / 160 Kg.



Resistencia Química

Consultar opcional apto contacto con aceites.

Durabilidad

Mantiene sus propiedades mecánicas a lo largo de los años, no necesita mantenimiento.

Aplicaciones

Están especialmente diseñados para ser utilizados en pisos flotantes para aplicaciones como: Estudios de grabación, radio y TV, Salas de ensayo, Cines, Locales bailables, Aislamiento de maquinaria, Cabinas audiométricas.

Tabla de cargas

CODIGO			
Resorte 1	2x40kg	80kg	GRG 05/2 80Kg
Resorte 2	2x60kg	120kg	GRG 05/2 120Kg
Resorte 3	2x80kg	160kg	GRG 05/2 160Kg

Curva de deflexión típica

